


オールテレーンクレーン

AR-1600M-1

フルオートラフティングジブ




FULL-AUTO LUFFING JIB

フルオートラフティングジブ主要諸元


クレーン 容 量	10.2mジブ	18,600kg×10.0m (2本掛)
	17.9mジブ	9,300kg×14.0m (1本掛)
	25.7mジブ	5,600kg×16.0m (1本掛)
ジ ブ 形 式		箱型3段同時伸縮式 オフセット5°~60°油圧無段階傾斜式 1.7m (固定部) + 10.2m~25.7m (起伏部・伸縮部)

ジ ブ 伸 縮 装 置	複動油圧シリンダー直押式	1本
	ワイヤロープ式伸縮装置	1基
ジ ブ 長 さ	10.2m	
	17.9m	
	25.7m	
最 大 地 上 揚 程	78.0m	
最 大 作 業 半 径	55.0m	

フルオートラフィングジブ




フルオートラフィングジブ作業半径一揚程図




(注) 上図はboom、ジブのたわみを含んでいません。また、FA性能の場合を示します。

フルオートラフィングジブ

45.4mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ



50.0mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ



(注) 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。また、FA性能の場合を示します。

フルオートラフィングジブ定格総荷重表

1. 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側はクレーンの安定に基づいています。
2. 定格総荷重は、つり具重量とフック重量 (25 t フック : 730 kg, 9.4 t フック : 430 kg) を含んだ値を示します。
3. 定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
4. 定格総荷重表の性能区分 F A ~ F F は、下表のとおりです。
5. 各状態における標準フックと巻掛本数は定格総荷重表中に示します。なお、ロープ 1 本当りの荷重は 9.4 t 以下です。
6. 瞬間最大風速が 10m/s 以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
7. 定格総荷重表中の θ は、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。
8. 定格総荷重は、2 段ブーム固定ピンを使用した時の値です。「フルオートラフィングジブ使用時」は必ず 2 段ブーム固定ピンを使用してください。

カウンタウエイト アウトリガ張出幅	50 t	44 t	34 t	25 t	0 t
8.8 m	FA (FC)	FA (FD)	FC (FE)	FD (FF)	FF (—)
8.0 m	FA (FC)	FB (FD)	FD (FE)	FE (FF)	—
6.8 m	FC (FC)	FD (FD)	FE (FE)	FF (FF)	—
5.6 m	—	—	FF (FF)	FF (FF)	—
2.7 m	—	—	—	—	—

・リヤジャッキ不使用の場合は () 内の性能区分となります。

フルオートラフィングジブ

■FA性能

単位（t）

31.8mブーム										
ジブ長さ オフセット	1.7m+10.2m									
	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0	81.0	18.6								
8.0	79.7	18.6								
9.0	78.4	18.6	80.8	13.9						
10.0	77.1	17.6	79.5	13.4	81.5	10.8				
11.0	75.8	16.8	78.2	12.9	80.1	10.5				
12.0	74.5	16.0	76.8	12.4	78.8	10.2	81.3	8.2		
14.0	71.8	14.7	74.1	11.6	76.1	9.7	78.4	7.9	80.6	6.7
16.0	69.0	13.6	71.4	10.9	73.3	9.2	75.6	7.7	77.5	6.6
18.0	66.1	12.6	68.6	10.3	70.4	8.8	72.6	7.4	74.4	6.6
20.0	63.2	11.8	65.7	9.8	67.5	8.5	69.6	7.3	71.1	6.6
22.0	60.2	11.0	62.6	9.3	64.5	8.2	66.5	7.1	67.7	6.6
24.0	57.0	10.4	59.5	8.9	61.3	7.9	63.2	7.0		
26.0	53.8	9.8	56.3	8.6	58.0	7.7	59.8	7.0		
28.0	50.3	9.3	52.8	8.2	54.5	7.5	56.1	6.9		
30.0	46.6	8.8	49.2	8.0	50.8	7.1	52.2	6.9		
32.0	42.6	7.9	45.2	7.7	46.7	6.8				
34.0	38.2	6.7	40.7	6.7	42.2	6.4				
36.0	33.1	5.5	35.6	5.7	36.9	5.8				
38.0	27.2	4.4	29.4	4.5						
40.0	19.1	2.7								
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
θ(°)	18～83		28～83		35～83		51～83		66～83	
標準フック	25 t フック (730)									
巻掛本数	2本掛け									

1.7m+17.9m										
ジブ長さ オフセット 作業半径 (m)	5°		15°		25°		40°		60°	
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0	80.5	9.3								
11.0	79.5	9.3								
12.0	78.4	9.3								
14.0	76.3	8.9	79.5	7.2						
16.0	74.1	8.5	77.3	6.6	80.3	5.4				
18.0	71.8	7.8	75.0	6.2	78.0	5.0				
20.0	69.5	7.2	72.7	5.7	75.6	4.8	79.2	3.8		
22.0	67.1	6.7	70.3	5.5	73.3	4.6	76.7	3.8	80.2	3.1
24.0	64.7	6.2	67.9	5.2	70.8	4.4	74.1	3.6	77.4	3.1
26.0	62.2	5.8	65.4	4.9	68.3	4.2	71.5	3.5	74.5	3.0
28.0	59.6	5.4	62.8	4.6	65.7	4.0	68.7	3.3	71.4	3.0
30.0	56.9	5.1	60.1	4.4	63.0	3.9	65.9	3.3	68.2	3.0
32.0	54.1	4.8	57.4	4.2	60.2	3.8	62.9	3.3		
34.0	51.2	4.5	54.5	4.0	57.2	3.6	59.8	3.2		
36.0	48.2	4.3	51.4	3.9	54.1	3.5	56.4	3.2		
38.0	44.9	4.1	48.1	3.8	50.8	3.5	52.8	3.2		
40.0	41.3	3.9	44.6	3.8	47.3	3.5				
42.0	37.5	3.7	40.7	3.7	43.3	3.5				
44.0	33.0	3.5	36.3	3.6	38.7	3.5				
46.0	27.7	3.1	30.9	3.3						
48.0	20.3	1.8								
50.0										
55.0										
θ(°)	19～83		29～83		37～83		51～83		67～83	
標準フック	9.4 t フック (430)									
巻掛本数	1本掛け									

1.7m+25.7m										
ジブ長さ オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0	80.8	5.6								
14.0	79.0	5.6								
16.0	77.2	5.6								
18.0	75.3	5.1	79.4	3.9						
20.0	73.3	4.7	77.5	3.6	81.4	2.9				
22.0	71.4	4.4	75.6	3.5	79.5	2.8				
24.0	69.4	4.0	73.6	3.2	77.5	2.6				
26.0	67.3	3.7	71.6	3.0	75.4	2.4	79.5	2.0		
28.0	65.2	3.5	69.6	2.8	73.5	2.4	77.4	2.0		
30.0	63.1	3.2	67.5	2.6	71.4	2.3	75.2	2.0	79.5	1.5
32.0	60.9	3.0	65.4	2.6	69.2	2.2	72.8	1.9	76.9	1.5
34.0	58.7	2.9	63.2	2.5	67.1	2.2	70.5	1.9	74.2	1.5
36.0	56.4	2.8	60.9	2.4	64.8	2.1	68.0	1.9	71.3	1.4
38.0	53.9	2.6	58.5	2.4	62.5	2.1	65.5	1.9		
40.0	51.4	2.5	56.1	2.4	60.1	2.1	62.8	1.8		
42.0	48.8	2.4	53.5	2.3	57.5	2.1	59.9	1.8		
44.0	46.0	2.3	50.8	2.2	54.8	2.0	56.9	1.8		
46.0	43.0	2.2	47.9	2.2	51.9	2.0	53.6	1.8		
48.0	39.7	2.1	44.7	2.1	48.7	1.9				
50.0	36.1	1.9	41.2	2.0	45.1	1.8				
55.0	24.3	1.7	29.6	1.8						
θ(°)	23～83		28～83		44～83		52～83		71～83	
標準フック	9.4 t フック (430)									
巻掛本数	1本掛け									

単位（t）

40.9mブーム										
ジブ長さ オフセット	1.7m+10.2m									
作業半径 (m)	5°		15°		25°		40°		60°	
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0	81.3	18.6								
10.0	80.4	18.6								
11.0	79.3	17.9	81.2	13.4						
12.0	78.3	17.2	80.2	13.0						
14.0	76.2	16.0	78.1	12.3	79.4	10.0	81.5	8.0		
16.0	74.1	14.8	76.0	11.6	77.3	9.6	79.3	7.8	80.1	6.5
18.0	71.9	13.9	73.8	11.0	75.1	9.2	77.1	7.6	77.7	6.5
20.0	69.7	13.0	71.6	10.5	72.9	8.9	74.8	7.4	75.2	6.5
22.0	67.4	12.3	69.4	10.1	70.6	8.6	72.5	7.3	72.7	6.5
24.0	65.0	11.2	67.1	9.7	68.3	8.4	70.2	7.2	70.0	6.5
26.0	62.5	10.0	64.7	9.1	65.9	8.1	67.8	7.1	67.3	6.5
28.0	59.9	9.0	62.2	8.3	63.4	7.7	65.3	7.0		
30.0	57.3	8.1	59.5	7.6	60.8	7.1	62.6	6.7		
32.0	54.5	7.1	56.8	6.9	58.0	6.5	59.8	6.2		
34.0	51.6	6.2	53.9	6.1	55.1	6.0	56.8	5.8		
36.0	48.5	5.2	50.8	5.2	52.1	5.6				
38.0	45.2	4.3	47.4	4.3	48.7	4.8				
40.0	41.6	3.1	43.8	3.4	45.0	3.7				
42.0	37.7	2.1	39.9	2.4	40.8	2.5				
44.0			35.4	1.4	36.2	1.5				
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
θ(°)	37～83		35～83		36～83		55～83		66～83	
標準フック	25 t フック (730)									
巻掛本数	2本掛け									

1.7m+17.9m										
ジブ長さ オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0	81.0	9.3								
14.0	79.3	9.3								
16.0	77.6	8.9	80.1	7.0						
18.0	75.8	8.4	78.3	6.4	80.8	5.1				
20.0	74.0	7.8	76.5	6.1	79.0	4.8				
22.0	72.1	7.2	74.6	5.6	77.1	4.6	80.2	3.7		
24.0	70.2	6.8	72.7	5.5	75.2	4.4	78.2	3.6	79.9	3.0
26.0	68.2	6.4	70.8	5.1	73.3	4.3	76.2	3.5	77.7	3.0
28.0	66.2	6.0	68.8	4.9	71.3	4.2	74.2	3.4	75.3	3.0
30.0	64.2	5.7	66.8	4.8	69.4	4.1	72.2	3.4	72.9	3.0
32.0	62.1	5.4	64.7	4.5	67.3	4.0	70.0	3.3	70.5	3.0
34.0	60.0	5.2	62.6	4.4	65.2	3.9	67.9	3.3	67.9	3.0
36.0	57.8	5.0	60.4	4.3	63.0	3.8	65.7	3.3		
38.0	55.5	4.7	58.2	4.2	60.7	3.7	63.3	3.2		
40.0	53.0	4.3	55.8	4.0	58.4	3.6	60.9	3.2		
42.0	50.4	3.8	53.2	3.6	55.9	3.5	58.3	3.1		
44.0	47.6	3.2	50.5	3.3	53.1	3.1	55.6	3.1		
46.0	44.6	2.7	47.5	2.9	50.1	2.8	52.5	2.9		
48.0	41.2	1.9	44.2	2.3	46.9	2.4				
50.0					43.2	1.8				
55.0										
θ(°)	41~83		43~83		42~83		51~83		67~83	
標準フック	9.4 t フック (430)									
巻掛本数	1本掛け									

フルオートラフィングジブ

単位 (t)

45.4 _m ブーム										
ジブ長さ オフセット	5°		15°		1.7 _m +10.2 _m 25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0	80.7	17.6								
12.0	79.8	17.0	81.4	12.8						
14.0	78.0	15.8	79.5	12.0	80.8	9.7				
16.0	76.1	14.8	77.7	11.5	79.0	9.4	80.7	7.5		
18.0	74.1	13.8	75.7	10.8	77.1	9.0	78.7	7.1	80.2	6.3
20.0	72.1	12.4	73.8	10.2	75.1	8.6	76.6	6.7	78.0	6.0
22.0	69.9	11.0	71.8	9.6	73.1	8.3	74.6	6.3	75.8	5.7
24.0	67.8	9.8	69.7	8.9	71.1	7.9	72.5	6.2	73.7	5.7
26.0	65.6	8.8	67.5	8.3	68.9	7.5	70.4	6.1	71.5	5.7
28.0	63.3	8.0	65.3	7.7	66.8	7.2	68.2	5.9	69.2	5.7
30.0	61.0	7.3	63.1	7.1	64.5	6.7	65.9	5.8		
32.0	58.6	6.6	60.7	6.4	62.1	6.2	63.6	5.7		
34.0	56.1	5.9	58.2	5.7	59.7	5.7	61.2	5.5		
36.0	53.5	5.2	55.5	4.9	57.0	5.0	58.5	5.0		
38.0	50.7	4.2	52.7	4.2	54.1	4.2	55.7	4.5		
40.0	47.7	3.1	49.8	3.4	51.1	3.4	52.6	3.9		
42.0	44.5	2.1	46.6	2.4	47.9	2.6				
44.0					44.3	1.6				
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
θ (°)	44~83		46~83		44~83		51~83		67~83	
標準フック	25 t フック (730)									
巻掛本数	2本掛け									

ジブ長さ オフセット	1.7m+17.9m									
作業半径 (m)	5°		15°		25°		40°		60°	
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0	78.9	8.5								
18.0	77.3	8.5	79.9	7.1						
20.0	75.7	8.0	78.2	6.3	80.5	5.1				
22.0	74.0	7.5	76.5	5.8	78.9	4.8				
24.0	72.3	7.0	74.8	5.5	77.2	4.6	79.9	3.7		
26.0	70.5	6.6	73.1	5.3	75.5	4.4	78.2	3.6		
28.0	68.8	6.3	71.4	5.1	73.8	4.3	76.4	3.5	78.0	3.0
30.0	67.0	6.0	69.6	4.9	72.1	4.2	74.6	3.4	76.1	3.0
32.0	65.1	5.6	67.8	4.7	70.3	4.1	72.8	3.3	74.0	2.9
34.0	63.2	5.4	65.9	4.5	68.5	4.0	70.9	3.2	71.9	2.9
36.0	61.3	5.2	64.0	4.3	66.6	3.9	69.0	3.2	69.7	2.9
38.0	59.3	4.9	62.1	4.2	64.7	3.8	67.0	3.1		
40.0	57.0	4.3	60.1	4.1	62.7	3.7	65.0	3.1		
42.0	54.7	3.7	57.8	3.6	60.6	3.6	62.8	3.0		
44.0	52.3	3.1	55.4	3.2	58.3	3.3	60.7	3.0		
46.0	49.7	2.5	52.9	2.7	55.7	2.8	58.3	2.9		
48.0	46.9	1.7	50.2	2.2	53.0	2.3	55.7	2.7		
50.0					50.1	1.8				
55.0										
θ(°)	46〜83		49〜83		49〜83		54〜83		68〜83	
標準フック	9.4 t フック (430)									
巻掛本数	1本掛け									

ジブ長さ オフセット		1.7m+25.7m									
作業半径 (m)	5°		15°		25°		40°		60°		
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	
7.0											
8.0											
9.0											
10.0											
11.0											
12.0											
14.0											
16.0	80.7	5.3									
18.0	79.4	5.3									
20.0	78.0	5.0	81.2	4.6							
22.0	76.5	4.7	79.6	3.8							
24.0	75.1	4.4	78.2	3.5	81.1	2.9					
26.0	73.6	4.1	76.6	3.2	79.5	2.5					
28.0	72.1	3.9	75.1	3.0	78.1	2.4					
30.0	70.6	3.7	73.6	2.8	76.6	2.3	79.6	1.8			
32.0	69.0	3.5	72.1	2.7	75.1	2.3	78.0	1.8			
34.0	67.4	3.3	70.5	2.6	73.6	2.2	76.4	1.7	79.8	1.4	
36.0	65.8	3.1	69.0	2.5	72.0	2.1	74.8	1.7	78.0	1.3	
38.0	64.2	3.0	67.4	2.5	70.4	2.1	73.1	1.7	76.1	1.3	
40.0	62.4	2.8	65.7	2.4	68.8	2.0	71.4	1.7	74.3	1.3	
42.0	60.7	2.7	64.1	2.4	67.1	2.0	69.6	1.6	72.4	1.3	
44.0	59.0	2.6	62.3	2.3	65.4	1.9	67.8	1.6			
46.0	57.1	2.5	60.5	2.2	63.7	1.9	66.0	1.6			
48.0	55.3	2.4	58.7	2.2	61.8	1.8	64.1	1.6			
50.0	53.3	2.3	56.8	2.1	60.0	1.8	62.0	1.5			
55.0					54.9	1.7	56.6	1.5			
θ(°)	52〜83		56〜83		54〜83		55〜83		72〜83		
標準フック	9.4 t フック (430)										
巻掛本数	1本掛け										

単位 (t)

50.0m ブーム										
ジブ長さ オフセット	1.7m+10.2m									
	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0	79.4	13.2	81.1	12.6						
16.0	77.8	13.2	79.4	11.7	80.6	9.6				
18.0	76.1	13.2	77.6	10.7	78.8	8.8	80.4	7.1		
20.0	74.2	12.0	75.7	9.5	77.0	8.0	78.6	6.5	79.5	5.6
22.0	72.3	10.7	73.9	8.9	75.1	7.5	76.7	6.2	77.6	5.5
24.0	70.3	9.4	72.1	8.3	73.3	7.0	74.9	6.0	75.7	5.5
26.0	68.4	8.4	70.2	7.9	71.5	6.9	73.1	5.9	73.8	5.4
28.0	66.3	7.3	68.2	7.1	69.6	6.7	71.2	5.8	71.8	5.3
30.0	64.1	6.4	66.1	6.4	67.6	6.1	69.3	5.7	69.8	5.3
32.0	62.0	5.6	64.0	5.7	65.5	5.6	67.3	5.4		
34.0	59.8	4.9	61.8	5.1	63.3	5.1	65.0	4.9		
36.0	57.5	4.2	59.5	4.5	61.0	4.5	62.7	4.3		
38.0	55.1	3.6	57.1	3.8	58.6	4.0	60.2	3.7		
40.0	52.6	3.0	54.6	3.2	56.1	3.4	57.6	3.2		
42.0			51.9	2.3	53.4	2.6	54.8	2.6		
44.0							51.8	1.8		
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
θ (°)	52〜83		51〜83		52〜83		51〜83		68〜83	
標準フック	25 t フック (730)									
巻掛本数	2本掛け									

1.7m+17.9m										
ジブ長さ オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0	79.7	8.0								
18.0	78.3	8.0	81.4	7.1						
20.0	76.8	8.0	80.0	6.8						
22.0	75.4	8.0	78.5	6.5	80.2	5.2				</

フルオートラフィングジブ

■FB性能

単位 (t)

31.8mブーム										
ジブ長さ オフセット	1.7m+10.2m									
	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0	81.0	18.6								
8.0	79.7	18.6								
9.0	78.4	18.6	80.8	13.9						
10.0	77.1	17.6	79.5	13.4	81.5	10.8				
11.0	75.8	16.8	78.2	12.9	80.1	10.5				
12.0	74.5	16.0	76.8	12.4	78.8	10.2	81.3	8.2		
14.0	71.8	14.7	74.1	11.6	76.1	9.7	78.4	7.9	80.6	6.7
16.0	69.0	13.6	71.4	10.9	73.3	9.2	75.6	7.7	77.5	6.6
18.0	66.1	12.6	68.6	10.3	70.4	8.8	72.6	7.4	74.4	6.6
20.0	63.2	11.8	65.7	9.8	67.5	8.5	69.6	7.3	71.1	6.6
22.0	60.2	11.0	62.6	9.3	64.5	8.2	66.5	7.1	67.7	6.6
24.0	57.0	10.4	59.5	8.9	61.3	7.9	63.2	7.0		
26.0	53.8	9.8	56.3	8.6	58.0	7.7	59.8	7.0		
28.0	50.3	9.3	52.8	8.2	54.5	7.5	56.1	6.9		
30.0	46.6	8.8	49.2	8.0	50.8	7.1	52.2	6.9		
32.0	42.5	7.1	45.2	7.5	46.7	6.8				
34.0	38.0	5.5	40.5	5.9	42.1	6.1				
36.0	32.9	4.2	35.3	4.4	36.6	4.5				
38.0	26.9	3.0	29.0	3.1						
40.0	19.0	1.9								
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
θ(°)	18～83		28～83		35～83		51～83		66～83	
標準フック	25 t フック (730)									
巻掛本数	2本掛け									

1.7m+17.9m										
ジブ長さ オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0	80.5	9.3								
11.0	79.5	9.3								
12.0	78.4	9.3								
14.0	76.3	8.9	79.5	7.2						
16.0	74.1	8.5	77.3	6.6	80.3	5.4				
18.0	71.8	7.8	75.0	6.2	78.0	5.0				
20.0	69.5	7.2	72.7	5.7	75.6	4.8	79.2	3.8		
22.0	67.1	6.7	70.3	5.5	73.3	4.6	76.7	3.8	80.2	3.1
24.0	64.7	6.2	67.9	5.2	70.8	4.4	74.1	3.6	77.4	3.1
26.0	62.2	5.8	65.4	4.9	68.3	4.2	71.5	3.5	74.5	3.0
28.0	59.6	5.4	62.8	4.6	65.7	4.0	68.7	3.3	71.4	3.0
30.0	56.9	5.1	60.1	4.4	63.0	3.9	65.9	3.3	68.2	3.0
32.0	54.1	4.8	57.4	4.2	60.2	3.8	62.9	3.3		
34.0	51.2	4.5	54.5	4.0	57.2	3.6	59.8	3.2		
36.0	48.2	4.3	51.4	3.9	54.1	3.5	56.4	3.2		
38.0	44.9	4.1	48.1	3.8	50.8	3.5	52.8	3.2		
40.0	41.3	3.9	44.6	3.8	47.3	3.5				
42.0	37.4	3.6	40.7	3.7	43.3	3.5				
44.0	32.8	2.7	36.1	3.1	38.6	3.3				
46.0	27.3	1.9	30.4	2.1						
48.0										
50.0										
55.0										
θ (°)	26～83		29～83		37～83		51～83		67～83	
標準フック	9.4 t フック (430)									
巻掛本数	1本掛け									

1.7m+25.7m										
ジブ長さ オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0	80.8	5.6								
14.0	79.0	5.6								
16.0	77.2	5.6								
18.0	75.3	5.1	79.4	3.9						
20.0	73.3	4.7	77.5	3.6	81.4	2.9				
22.0	71.4	4.4	75.6	3.5	79.5	2.8				
24.0	69.4	4.0	73.6	3.2	77.5	2.6				
26.0	67.3	3.7	71.6	3.0	75.4	2.4	79.5	2.0		
28.0	65.2	3.5	69.6	2.8	73.5	2.4	77.4	2.0		
30.0	63.1	3.2	67.5	2.6	71.4	2.3	75.2	2.0	79.5	1.5
32.0	60.9	3.0	65.4	2.6	69.2	2.2	72.8	1.9	76.9	1.5
34.0	58.7	2.9	63.2	2.5	67.1	2.2	70.5	1.9	74.2	1.5
36.0	56.4	2.8	60.9	2.4	64.8	2.1	68.0	1.9	71.3	1.4
38.0	53.9	2.6	58.5	2.4	62.5	2.1	65.5	1.9		
40.0	51.4	2.5	56.1	2.4	60.1	2.1	62.8	1.8		
42.0	48.8	2.4	53.5	2.3	57.5	2.1	59.9	1.8		
44.0	46.0	2.3	50.8	2.2	54.8	2.0	56.9	1.8		
46.0	43.0	2.2	47.9	2.2	51.9	2.0	53.6	1.8		
48.0	39.7	2.1	44.7	2.1	48.7	1.9				
50.0	36.1	1.9	41.2	2.0	45.1	1.8				
55.0										
θ (°)	35～83		40～83		44～83		52～83		71～83	
標準フック	9.4 t フック (430)									
巻掛本数	1本掛け									

単位 (t)

40.9mブーム										
ジブ長さ オフセット	1.7m+10.2m									
作業半径 (m)	5°		15°		25°		40°		60°	
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0	81.3	18.6								
10.0	80.4	18.6								
11.0	79.3	17.9	81.2	13.4						
12.0	78.3	17.2	80.2	13.0						
14.0	76.2	16.0	78.1	12.3	79.4	10.0	81.5	8.0		
16.0	74.1	14.8	76.0	11.6	77.3	9.6	79.3	7.8	80.1	6.5
18.0	71.9	13.9	73.8	11.0	75.1	9.2	77.1	7.6	77.7	6.5
20.0	69.7	13.0	71.6	10.5	72.9	8.9	74.8	7.4	75.2	6.5
22.0	67.4	12.3	69.4	10.1	70.6	8.6	72.5	7.3	72.7	6.5
24.0	65.0	11.2	67.1	9.7	68.3	8.4	70.2	7.2	70.0	6.5
26.0	62.5	10.0	64.7	9.1	65.9	8.1	67.8	7.1	67.3	6.5
28.0	59.9	9.0	62.2	8.3	63.4	7.7	65.3	7.0		
30.0	57.3	8.1	59.5	7.6	60.8	7.1	62.6	6.7		
32.0	54.5	7.0	56.8	6.9	58.0	6.5	59.8	6.2		
34.0	51.4	5.4	53.8	5.9	55.1	6.0	56.8	5.8		
36.0	48.2	4.1	50.5	4.5	51.8	4.8				
38.0	44.8	2.9	47.1	3.2	48.3	3.5				
40.0	41.2	1.8	43.4	2.1	44.5	2.3				
42.0					40.3	1.3				
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
θ (°)	41～83		43～83		40～83		55～83		66～83	
標準フック	25 t フック (730)									
巻掛本数	2本掛け									

1.7m+17.9m										
ジブ長さ オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0	81.0	9.3								
14.0	79.3	9.3								
16.0	77.6	8.9	80.1	7.0						
18.0	75.8	8.4	78.3	6.4	80.8	5.1				
20.0	74.0	7.8	76.5	6.1	79.0	4.8				
22.0	72.1	7.2	74.6	5.6	77.1	4.6	80.2	3.7		
24.0	70.2	6.8	72.7	5.5	75.2	4.4	78.2	3.6	79.9	3.0
26.0	68.2	6.4	70.8	5.1	73.3	4.3	76.2	3.5	77.7	3.0
28.0	66.2	6.0	68.8	4.9	71.3	4.2	74.2	3.4	75.3	3.0
30.0	64.2	5.7	66.8	4.8	69.4	4.1	72.2	3.4	72.9	3.0
32.0	62.1	5.4	64.7	4.5	67.3	4.0	70.0	3.3	70.5	3.0
34.0	60.0	5.2	62.6	4.4	65.2	3.9	67.9	3.3	67.9	3.0
36.0	57.8	5.0	60.4	4.3	63.0	3.8	65.7	3.3		
38.0	55.5	4.7	58.2	4.2	60.7	3.7	63.3	3.2		
40.0	53.0	4.2	55.8	4.0	58.4	3.6	60.9	3.2		
42.0	50.1	3.2	53.2	3.6	55.9	3.5	58.3	3.1		
44.0	47.2	2.3	50.3	2.9	53.1	3.1	55.6	3.1		
46.0	44.0	1.5	47.0	2.0	49.9	2.4	52.4	2.7		
48.0										
50.0										
55.0										
θ(°)	44~83		46~83		49~83		51~83		67~83	
標準フック	9.4 t フック (430)									
巻掛本数	1本掛け									

單位 (t)

50.0mブーム										
ジブ長さ オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0	79.4	13.2	81.1	12.6						
16.0	77.8	13.2	79.4	11.7	80.6	9.6				
18.0	76.1	13.2	77.6	10.7	78.8	8.8	80.4	7.1		
20.0	74.2	12.0	75.7	9.5	77.0	8.0	78.6	6.5	79.5	5.6
22.0	72.3	10.7	73.9	8.9	75.1	7.5	76.7	6.2	77.6	5.5
24.0	70.3	9.4	72.1	8.3	73.3	7.0	74.9	6.0	75.7	5.5
26.0	68.4	8.4	70.2	7.9	71.5	6.9	73.1	5.9	73.8	5.4
28.0	66.3	7.3	68.2	7.1	69.6	6.7	71.2	5.8	71.8	5.3
30.0	64.1	6.4	66.1	6.4	67.6	6.1	69.3	5.7	69.8	5.3
32.0	62.0	5.6	64.0	5.7	65.5	5.6	67.3	5.4		
34.0	59.8	4.9	61.8	5.1	63.3	5.1	65.0	4.9		
36.0	57.4	3.9	59.5	4.4	61.0	4.5	62.7	4.3		
38.0			56.9	3.2	58.4	3.5	60.2	3.7		
40.0							57.3	2.7		
42.0							54.2	1.6		
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
θ(°)	56~83		56~83		57~83		54~83		68~83	
標準フック	25 t フック (730 ...)									
巻掛本数	2本掛け									

[illegible][illegible]

フルオートラフィングジブ

■FC性能

単位（ｔ）

31.8mブーム										
ジブ長さ オフセット	5°		15°		1.7m+10.2m 25°		40°		60°	
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0	81.0	18.6								
8.0	79.7	18.6								
9.0	78.4	18.6	80.8	13.9						
10.0	77.1	17.6	79.5	13.4	81.5	10.8				
11.0	75.8	16.8	78.2	12.9	80.1	10.5				
12.0	74.5	16.0	76.8	12.4	78.8	10.2	81.3	8.2		
14.0	71.8	14.7	74.1	11.6	76.1	9.7	78.4	7.9	80.6	6.7
16.0	69.0	13.6	71.4	10.9	73.3	9.2	75.6	7.7	77.5	6.6
18.0	66.1	12.6	68.6	10.3	70.4	8.8	72.6	7.4	74.4	6.6
20.0	63.2	11.8	65.7	9.8	67.5	8.5	69.6	7.3	71.1	6.6
22.0	60.2	11.0	62.6	9.3	64.5	8.2	66.5	7.1	67.7	6.6
24.0	57.0	10.4	59.5	8.9	61.3	7.9	63.2	7.0		
26.0	53.8	9.8	56.3	8.6	58.0	7.7	59.8	7.0		
28.0	50.2	8.7	52.8	8.2	54.5	7.5	56.1	6.9		
30.0	46.4	7.1	49.1	7.5	50.8	7.1	52.2	6.9		
32.0	42.3	5.6	44.9	6.0	46.6	6.2				
34.0	37.9	4.4	40.3	4.6	41.8	4.8				
36.0	32.8	3.2	35.1	3.5	36.3	3.6				
38.0	26.8	2.1	28.8	2.3						
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
θ(°)	26〜83		28〜83		35〜83		51〜83		66〜83	
標準フック	25 t フック (730)									
巻掛本数	2本掛け									

1.7m+17.9m										
ジブ長さ オフセット 作業半径 (m)	5°		15°		25°		40°		60°	
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0	80.5	9.3								
11.0	79.5	9.3								
12.0	78.4	9.3								
14.0	76.3	8.9	79.5	7.2						
16.0	74.1	8.5	77.3	6.6	80.3	5.4				
18.0	71.8	7.8	75.0	6.2	78.0	5.0				
20.0	69.5	7.2	72.7	5.7	75.6	4.8	79.2	3.8		
22.0	67.1	6.7	70.3	5.5	73.3	4.6	76.7	3.8	80.2	3.1
24.0	64.7	6.2	67.9	5.2	70.8	4.4	74.1	3.6	77.4	3.1
26.0	62.2	5.8	65.4	4.9	68.3	4.2	71.5	3.5	74.5	3.0
28.0	59.6	5.4	62.8	4.6	65.7	4.0	68.7	3.3	71.4	3.0
30.0	56.9	5.1	60.1	4.4	63.0	3.9	65.9	3.3	68.2	3.0
32.0	54.1	4.8	57.4	4.2	60.2	3.8	62.9	3.3		
34.0	51.2	4.5	54.5	4.0	57.2	3.6	59.8	3.2		
36.0	48.2	4.3	51.4	3.9	54.1	3.5	56.4	3.2		
38.0	44.9	4.1	48.1	3.8	50.8	3.5	52.8	3.2		
40.0	41.3	3.7	44.6	3.8	47.3	3.5				
42.0	37.2	2.8	40.6	3.2	43.2	3.4				
44.0	32.5	2.0	35.8	2.3	38.2	2.5				
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
θ(°)	32～83		35～83		37～83		51～83		67～83	
標準フック	9.4 t フック (430)									
巻掛本数	1本掛け									

1.7m+25.7m										
ジブ長さ オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0	80.8	5.6								
14.0	79.0	5.6								
16.0	77.2	5.6								
18.0	75.3	5.1	79.4	3.9						
20.0	73.3	4.7	77.5	3.6	81.4	2.9				
22.0	71.4	4.4	75.6	3.5	79.5	2.8				
24.0	69.4	4.0	73.6	3.2	77.5	2.6				
26.0	67.3	3.7	71.6	3.0	75.4	2.4	79.5	2.0		
28.0	65.2	3.5	69.6	2.8	73.5	2.4	77.4	2.0		
30.0	63.1	3.2	67.5	2.6	71.4	2.3	75.2	2.0	79.5	1.5
32.0	60.9	3.0	65.4	2.6	69.2	2.2	72.8	1.9	76.9	1.5
34.0	58.7	2.9	63.2	2.5	67.1	2.2	70.5	1.9	74.2	1.5
36.0	56.4	2.8	60.9	2.4	64.8	2.1	68.0	1.9	71.3	1.4
38.0	53.9	2.6	58.5	2.4	62.5	2.1	65.5	1.9		
40.0	51.4	2.5	56.1	2.4	60.1	2.1	62.8	1.8		
42.0	48.8	2.4	53.5	2.3	57.5	2.1	59.9	1.8		
44.0	46.0	2.3	50.8	2.2	54.8	2.0	56.9	1.8		
46.0	43.0	2.2	47.9	2.2	51.9	2.0	53.6	1.8		
48.0	39.7	2.1	44.7	2.1	48.7	1.9				
50.0			41.2	2.0	45.1	1.8				
55.0										
θ(°)	39～83		40～83		44～83		52～83		71～83	
標準フック	9.4 t フック (430)									
巻掛本数	1本掛け									

単位（ｔ）

40.9mブーム										
ジブ長さ オフセット	1.7m+10.2m									
	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0	81.3	18.6								
10.0	80.4	18.6								
11.0	79.3	17.9	81.2	13.4						
12.0	78.3	17.2	80.2	13.0						
14.0	76.2	16.0	78.1	12.3	79.4	10.0	81.5	8.0		
16.0	74.1	14.8	76.0	11.6	77.3	9.6	79.3	7.8	80.1	6.5
18.0	71.9	13.9	73.8	11.0	75.1	9.2	77.1	7.6	77.7	6.5
20.0	69.7	13.0	71.6	10.5	72.9	8.9	74.8	7.4	75.2	6.5
22.0	67.4	12.3	69.4	10.1	70.6	8.6	72.5	7.3	72.7	6.5
24.0	65.0	11.2	67.1	9.7	68.3	8.4	70.2	7.2	70.0	6.5
26.0	62.5	10.0	64.7	9.1	65.9	8.1	67.8	7.1	67.3	6.5
28.0	59.9	8.6	62.2	8.3	63.4	7.7	65.3	7.0		
30.0	57.1	7.0	59.5	7.5	60.8	7.1	62.6	6.7		
32.0	54.2	5.5	56.5	6.0	57.9	6.3	59.8	6.2		
34.0	51.2	4.3	53.5	4.7	54.8	5.0	56.6	5.3		
36.0	48.0	3.1	50.2	3.5	51.5	3.8				
38.0	44.6	2.0	46.8	2.4	48.0	2.6				
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
θ(°)	44～83		46～83		47～83		55～83		66～83	
標準フック	25 t フック (730)									
巻掛本数	2本掛け									

ジブ長さ オフセット		1.7m+17.9m								
作業半径 (m)	5°		15°		25°		40°		60°	
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0	81.0	9.3								
14.0	79.3	9.3								
16.0	77.6	8.9	80.1	7.0						
18.0	75.8	8.4	78.3	6.4	80.8	5.1				
20.0	74.0	7.8	76.5	6.1	79.0	4.8				
22.0	72.1	7.2	74.6	5.6	77.1	4.6				
24.0	70.2	6.8	72.7	5.5	75.2	4.4	80.2	3.7		
26.0	68.2	6.4	70.8	5.1	73.3	4.3	76.2	3.5	79.9	3.0
28.0	66.2	6.0	68.8	4.9	71.3	4.2	74.2	3.4	77.7	3.0
30.0	64.2	5.7	66.8	4.8	69.4	4.1	72.2	3.4	75.3	3.0
32.0	62.1	5.4	64.7	4.5	67.3	4.0	70.0	3.3	72.9	3.0
34.0	60.0	5.2	62.6	4.4	65.2	3.9	67.9	3.3	70.5	3.0
36.0	57.8	5.0	60.4	4.3	63.0	3.8	65.7	3.3	67.9	3.0
38.0	55.3	4.2	58.2	4.2	60.7	3.7	63.3	3.2		
40.0	52.6	3.3	55.7	3.9	58.4	3.6	60.9	3.2		
42.0	49.8	2.4	52.9	3.0	55.8	3.4	58.3	3.1		
44.0	46.9	1.6	49.8	2.1	52.8	2.6	55.4	2.9		
46.0					49.4	1.7	51.8	2.0		
48.0										
50.0										
55.0										
θ(°)	46~83		49~83		49~83		51~83		67~83	
標準フック	9.4 t フック (430 t)									
巻掛本数	1本掛け									

フルオートラフィングジブ

単位 (t)

45.4m ブーム										
ジブ長さ オフセット	5°		15°		1.7m+10.2m 25°		40°		60°	
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0	80.7	17.6								
12.0	79.8	17.0	81.4	12.8						
14.0	78.0	15.8	79.5	12.0	80.8	9.7				
16.0	76.1	14.8	77.7	11.5	79.0	9.4	80.7	7.5		
18.0	74.1	13.8	75.7	10.8	77.1	9.0	78.7	7.1	80.2	6.3
20.0	72.1	12.4	73.8	10.2	75.1	8.6	76.6	6.7	78.0	6.0
22.0	69.9	11.0	71.8	9.6	73.1	8.3	74.6	6.3	75.8	5.7
24.0	67.8	9.8	69.7	8.9	71.1	7.9	72.5	6.2	73.7	5.7
26.0	65.6	8.8	67.5	8.3	68.9	7.5	70.4	6.1	71.5	5.7
28.0	63.3	8.0	65.3	7.7	66.8	7.2	68.2	5.9	69.2	5.7
30.0	60.9	6.9	63.1	7.1	64.5	6.7	65.9	5.8		
32.0	58.4	5.5	60.5	5.9	62.1	6.2	63.6	5.7		
34.0	55.7	4.2	57.8	4.7	59.4	5.0	61.1	5.3		
36.0	53.0	3.1	55.0	3.5	56.5	3.8	58.1	4.1		
38.0					53.5	2.7	54.9	2.9		
40.0							51.6	1.8		
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
θ (°)	52〜83		54〜83		53〜83		51〜83		67〜83	
標準フック	25 t フック (730)									
巻掛本数	2本掛け									

ジブ長さ オフセット	1.7m+17.9m									
	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0	78.9	8.5								
18.0	77.3	8.5	79.9	7.1						
20.0	75.7	8.0	78.2	6.3	80.5	5.1				
22.0	74.0	7.5	76.5	5.8	78.9	4.8				
24.0	72.3	7.0	74.8	5.5	77.2	4.6	79.9	3.7		
26.0	70.5	6.6	73.1	5.3	75.5	4.4	78.2	3.6		
28.0	68.8	6.3	71.4	5.1	73.8	4.3	76.4	3.5	77.0	3.0
30.0	67.0	6.0	69.6	4.9	72.1	4.2	74.6	3.4	74.9	3.0
32.0	65.1	5.6	67.8	4.7	70.3	4.1	72.8	3.3	72.7	2.9
34.0	63.2	5.4	65.9	4.5	68.5	4.0	70.9	3.2	70.5	2.9
36.0	61.3	5.1	64.0	4.3	66.6	3.9	69.0	3.2	68.2	2.9
38.0	59.0	4.1	62.1	4.2	64.7	3.8	67.0	3.1		
40.0	56.6	3.2	59.9	3.8	62.7	3.7	65.0	3.1		
42.0	54.1	2.3	57.4	2.9	60.5	3.4	62.8	3.0		
44.0					57.7	2.5	60.6	2.9		
46.0							57.5	2.0		
48.0										
50.0										
55.0										
θ (°)	53~83		56~83		56~83		56~83		67~83	
標準フック	9.4 t フック (430)									
巻掛本数	1本掛け									

ジブ長さ オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0	80.7	5.3								
18.0	79.4	5.3								
20.0	78.0	5.0	81.2	4.6						
22.0	76.5	4.7	79.6	3.8						
24.0	75.1	4.4	78.2	3.5	81.1	2.9				
26.0	73.6	4.1	76.6	3.2	79.5	2.5				
28.0	72.1	3.9	75.1	3.0	78.1	2.4				
30.0	70.6	3.7	73.6	2.8	76.6	2.3	79.6	1.8		
32.0	69.0	3.5	72.1	2.7	75.1	2.3	78.0	1.8		
34.0	67.4	3.3	70.5	2.6	73.6	2.2	76.4	1.7	79.8	1.4
36.0	65.8	3.1	69.0	2.5	72.0	2.1	74.8	1.7	78.0	1.3
38.0	64.2	3.0	67.4	2.5	70.4	2.1	73.1	1.7	76.1	1.3
40.0	62.4	2.8	65.7	2.4	68.8	2.0	71.4	1.7	74.3	1.3
42.0	60.7	2.7	64.1	2.4	67.1	2.0	69.6	1.6	72.4	1.3
44.0	59.0	2.6	62.3	2.3	65.4	1.9	67.8	1.6		
46.0	57.0	2.2	60.5	2.2	63.7	1.9	66.0	1.6		
48.0			58.7	2.2	61.8	1.8	64.1	1.6		
50.0					60.0	1.8	62.0	1.5		
55.0										
θ (°)	56〜83		58〜83		59〜83		61〜83		72〜83	
標準フック	9.4 t フック (430)									
巻掛本数	1本掛け									

単位 (t)

50.0m ブーム										
ジブ長さ オフセット	5°		15°		1.7m+10.2m 25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0	79.4	13.2	81.1	12.6						
16.0	77.8	13.2	79.4	11.7	80.6	9.6				
18.0	76.1	13.2	77.6	10.7	78.8	8.8	80.4	7.1		
20.0	74.2	12.0	75.7	9.5	77.0	8.0	78.6	6.5	79.5	5.6
22.0	72.3	10.7	73.9	8.9	75.1	7.5	76.7	6.2	77.6	5.5
24.0	70.3	9.4	72.1	8.3	73.3	7.0	74.9	6.0	75.7	5.5
26.0	68.4	8.4	70.2	7.9	71.5	6.9	73.1	5.9	73.8	5.4
28.0	66.3	7.3	68.2	7.1	69.6	6.7	71.2	5.8	71.8	5.3
30.0	64.1	6.4	66.1	6.4	67.6	6.1	69.3	5.7	69.8	5.3
32.0	61.9	5.4	64.0	5.7	65.5	5.6	67.3	5.4		
34.0	59.5	4.2	61.6	4.6	63.3	5.0	65.0	4.9		
36.0			59.1	3.5	60.7	3.8	62.6	4.1		
38.0							59.8	3.0		
40.0							56.8	1.9		
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
θ (°)	59〜83		58〜83		59〜83		56〜83		68〜83	
標準フック	25 t フック (730 …)									
巻掛本数	2本掛け									

ジブ長さ オフセット		1.7m+17.9m										
5°		15°		25°		40°		60°				
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0												
8.0												
9.0												
10.0												
11.0												
12.0												
14.0												
16.0	79.7	8.0										
18.0	78.3	8.0	81.4	7.1								
20.0	76.8	8.0	80.0	6.8								
22.0	75.4	8.0	78.5	6.5	80.2	5.2						
24.0	73.9	7.9	77.0	6.2	78.7	5.0	81.5	4.0				
26.0	72.3	7.4	75.5	5.9	77.2	4.8	79.9	3.9				
28.0	70.7	7.0	74.0	5.6	75.6	4.5	78.4	3.8			80.2	3.2
30.0	69.0	6.4	72.3	5.1	74.0	4.2	76.7	3.5			78.4	3.0
32.0	67.2	5.8	70.6	4.7	72.3	4.0	75.0	3.3			76.7	2.9
34.0	65.4	5.2	68.9	4.4	70.6	3.8	73.4	3.2			74.8	2.8
36.0	63.5	4.7	67.2	4.1	68.9	3.6	71.6	3.0			73.0	2.7
38.0	61.5	3.9	65.4	3.9	67.2	3.4	69.9	2.9				
40.0	59.4	3.0	63.5	3.4	65.3	3.2	68.1	2.8				
42.0			61.3	2.8	63.4	3.0	66.2	2.7				
44.0							64.3	2.6				
46.0												
48.0												
50.0												
55.0												
θ (°)	58°～83		60°～83		62°～83		62°～83		71°～83			
標準フック	9.4 t フック (430 t)											
索掛本数	1本掛け											

フルオートラフティングジブ

■FD性能

单位 (t)

ジブ長さ オフセット	1.7 ^m +10.2 ^m											
作業半径 (m)	5°		15°		25°		40°		60°			
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0	81.0	18.6										
8.0	79.7	18.6										
9.0	78.4	18.6	80.8	13.9								
10.0	77.1	17.6	79.5	13.4	81.5	10.8						
11.0	75.8	16.8	78.2	12.9	80.1	10.5						
12.0	74.5	16.0	76.8	12.4	78.8	10.2	81.3	8.2				
14.0	71.8	14.7	74.1	11.6	76.1	9.7	78.4	7.9	80.6	6.7		
16.0	69.0	13.6	71.4	10.9	73.3	9.2	75.6	7.7	77.5	6.6		
18.0	66.1	12.6	68.6	10.3	70.4	8.8	72.6	7.4	74.4	6.6		
20.0	63.2	11.8	65.7	9.8	67.5	8.5	69.6	7.3	71.1	6.6		
22.0	60.2	11.0	62.6	9.3	64.5	8.2	66.5	7.1	67.7	6.6		
24.0	57.0	10.0	59.5	8.9	61.3	7.9	63.2	7.0				
26.0	53.6	7.9	56.3	8.5	58.0	7.7	59.8	7.0				
28.0	50.0	6.2	52.6	6.7	54.5	7.1	56.1	6.9				
30.0	46.2	4.6	48.7	5.1	50.4	5.4	51.9	5.7				
32.0	42.1	3.2	44.5	3.6	46.1	3.9						
34.0	37.6	1.9	39.8	2.3	41.2	2.5						
36.0												
38.0												
40.0												
42.0												
44.0												
46.0												
48.0												
50.0												
55.0												
θ(°)	37~83		39~83		41~83		51~83		66~83			
標準フック	25 t フック (730)											
牽掛本数	2本掛け											

[illegible][illegible]

單位 (t)

ジブ長さ オフセット 作業半径 (m)	5°		15°		1.7m+10.2m 25°		40°		60°	
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0	81.3	18.6								
10.0	80.4	18.6								
11.0	79.3	17.9	81.2	13.4						
12.0	78.3	17.2	80.2	13.0						
14.0	76.2	16.0	78.1	12.3	79.4	10.0	81.5	8.0		
16.0	74.1	14.8	76.0	11.6	77.3	9.6	79.3	7.8	80.1	6.5
18.0	71.9	13.9	73.8	11.0	75.1	9.2	77.1	7.6	77.7	6.5
20.0	69.7	13.0	71.6	10.5	72.9	8.9	74.8	7.4	75.2	6.5
22.0	67.4	12.3	69.4	10.1	70.6	8.6	72.5	7.3	72.7	6.5
24.0	64.8	9.9	67.1	9.7	68.3	8.4	70.2	7.2	70.0	6.5
26.0	62.1	7.8	64.6	8.5	65.9	8.1	67.8	7.1	67.3	6.5
28.0	59.4	6.1	61.8	6.7	63.3	7.1	65.3	7.0		
30.0	56.6	4.5	58.9	5.1	60.4	5.5	62.4	6.0		
32.0	53.7	3.1	55.9	3.6	57.3	4.1	59.2	4.5		
34.0					54.1	2.7	55.8	3.0		
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
θ(°)	53~83		55~83		54~83		55~83		66~83	
標準フック	25 t フック (730 ...)									
巻掛本数	2本掛け									

[illegible]

ジブ長さ オフセット 作業半径 (m)	1.7m+25.7m									
	5°		15°		25°		40°		60°	
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0	80.0	5.6								
18.0	78.5	5.3								
20.0	76.9	4.9	80.2	4.0						
22.0	75.3	4.6	78.5	3.5						
24.0	73.7	4.3	77.0	3.3	80.0	2.7				
26.0	72.1	4.0	75.3	3.1	78.4	2.6				
28.0	70.5	3.8	73.7	3.0	76.8	2.5	80.3	1.9		
30.0	68.8	3.6	72.1	2.9	75.1	2.4	78.6	1.9		
32.0	67.1	3.3	70.4	2.7	73.5	2.3	76.8	1.8	79.6	1.4
34.0	65.4	3.2	68.7	2.6	71.7	2.2	75.1	1.8	77.5	1.4
36.0	63.6	3.0	66.9	2.5	70.0	2.1	73.2	1.8	75.3	1.4
38.0	61.8	2.9	65.1	2.4	68.2	2.1	71.3	1.7	73.1	1.4
40.0	59.9	2.8	63.2	2.3	66.3	2.0	69.4	1.7	70.8	1.4
42.0		61.3	2.2	64.5	2.0	67.5	1.7			
44.0				62.6	2.0	65.4	1.7			
46.0						63.2	1.6			
48.0						61.0	1.6			
50.0										
55.0										
θ(°)	59～83		60～83		62～83		60～83		70～83	
標準フック	9.4 t フック (430 …)									
巻掛本数	1本掛け									

フルオートラフイングジブ

単位 (t)

45.4m ブーム										
ジブ長さ オフセット	1.7m+10.2m									
	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0	80.7	17.6								
12.0	79.8	17.0	81.4	12.8						
14.0	78.0	15.8	79.5	12.0	80.8	9.7				
16.0	76.1	14.8	77.7	11.5	79.0	9.4	80.7	7.5		
18.0	74.1	13.8	75.7	10.8	77.1	9.0	78.7	7.1	80.2	6.3
20.0	72.1	12.4	73.8	10.2	75.1	8.6	76.6	6.7	78.0	6.0
22.0	69.9	11.0	71.8	9.6	73.1	8.3	74.6	6.3	75.8	5.7
24.0	67.8	9.8	69.7	8.9	71.1	7.9	72.5	6.2	73.7	5.7
26.0	65.4	7.8	67.5	8.3	68.9	7.5	70.4	6.1	71.5	5.7
28.0	62.9	6.0	65.1	6.6	66.7	7.1	68.2	5.9	69.2	5.7
30.0	60.4	4.4	62.5	5.1	64.1	5.5	65.9	5.8		
32.0			59.8	3.6	61.4	4.1	63.2	4.6		
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
θ (°)	60～83		59～83		60～83		62～83		67～83	
標準フック	25 t フック (730)									
巻掛本数	2本掛け									

ジブ長さ オフセット	1.7m+17.9m									
	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0	78.9	8.5								
18.0	77.3	8.5	79.9	7.1						
20.0	75.7	8.0	78.2	6.3	80.5	5.1				
22.0	74.0	7.5	76.5	5.8	78.9	4.8				
24.0	72.3	7.0	74.8	5.5	77.2	4.6	79.9	3.7		
26.0	70.5	6.6	73.1	5.3	75.5	4.4	78.2	3.6		
28.0	68.8	6.3	71.4	5.1	73.8	4.3	76.4	3.5	78.0	3.0
30.0	67.0	6.0	69.6	4.9	72.1	4.2	74.6	3.4	76.1	3.0
32.0	65.0	5.3	67.8	4.7	70.3	4.1	72.8	3.3	74.0	2.9
34.0	62.8	4.1	65.9	4.5	68.5	4.0	70.9	3.2	71.9	2.9
36.0	60.5	3.0	63.8	3.8	66.6	3.9	69.0	3.2	69.7	2.9
38.0					64.4	3.4	67.0	3.1		
40.0							65.0	3.1		
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
θ(°)	60～83		62～83		63～83		63～83		68～83	
標準フック	9.4 t フック (430)									
巻掛本数	1本掛け									

1.7m+25.7m										
ジブ長さ オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0	80.7	5.3								
18.0	79.4	5.3								
20.0	78.0	5.0	81.2	4.6						
22.0	76.5	4.7	79.6	3.8						
24.0	75.1	4.4	78.2	3.5	81.1	2.9				
26.0	73.6	4.1	76.6	3.2	79.5	2.5				
28.0	72.1	3.9	75.1	3.0	78.1	2.4				
30.0	70.6	3.7	73.6	2.8	76.6	2.3	79.6	1.8		
32.0	69.0	3.5	72.1	2.7	75.1	2.3	78.0	1.8		
34.0	67.4	3.3	70.5	2.6	73.6	2.2	76.4	1.7	79.6	1.4
36.0	65.8	3.1	69.0	2.5	72.0	2.1	74.8	1.7	77.7	1.3
38.0	64.2	3.0	67.4	2.5	70.4	2.1	73.1	1.7	75.9	1.3
40.0			65.7	2.4	68.8	2.0	71.4	1.7	74.0	1.3
42.0					67.1	2.0	69.6	1.6	72.1	1.3
44.0					65.4	1.9	67.8	1.6		
46.0							66.0	1.6		
48.0										
50.0										
55.0										
θ (°)	63～83		65～83		64～83		65～83		72～83	
標準フック	9.4 t フック (430)									
巻掛本数	1本掛け									

単位 (t)

50.0m ブーム										
ジブ長さ オフセット	1.7m+10.2m									
	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0	79.4	13.2	81.1	12.6						
16.0	77.8	13.2	79.4	11.7	80.6	9.6				
18.0	76.1	13.2	77.6	10.7	78.8	8.8	80.4	7.1		
20.0	74.2	12.0	75.7	9.5	77.0	8.0	78.6	6.5	79.5	5.6
22.0	72.3	10.7	73.9	8.9	75.1	7.5	76.7	6.2	77.6	5.5
24.0	70.3	9.4	72.1	8.3	73.3	7.0	74.9	6.0	75.7	5.5
26.0	68.2	7.7	70.2	7.9	71.5	6.9	73.1	5.9	73.8	5.4
28.0	65.9	6.0	68.0	6.6	69.6	6.7	71.2	5.8	71.8	5.3
30.0	63.6	4.4	65.7	5.0	67.3	5.5	69.3	5.7	69.8	5.3
32.0							66.9	4.6		
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
θ (°)	63～83		64～83		66～83		65～83		68～83	
標準フック	25 t フック (730 ...)									
巻掛本数	2本掛け									

ジブ長さ オフセット		1.7m+17.9m									
作業半径 (m)	5°		15°		25°		40°		60°		
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	
7.0											
8.0											
9.0											
10.0											
11.0											
12.0											
14.0											
16.0	79.7	8.0									
18.0	78.3	8.0	81.4	7.1							
20.0	76.8	8.0	80.0	6.8							
22.0	75.4	8.0	78.5	6.5	80.2	5.2					
24.0	73.9	7.9	77.0	6.2	78.7	5.0	81.5	4.0			
26.0	72.3	7.4	75.5	5.9	77.2	4.8	79.9	3.9			
28.0	70.7	7.0	74.0	5.6	75.6	4.5	78.4	3.8	80.2	3.2	
30.0	69.0	6.4	72.3	5.1	74.0	4.2	76.7	3.5	78.4	3.0	
32.0	67.0	5.1	70.6	4.7	72.3	4.0	75.0	3.3	76.7	2.9	
34.0	64.9	3.9	68.9	4.4	70.6	3.8	73.4	3.2	74.8	2.8	
36.0			67.0	3.7	68.9	3.6	71.6	3.0	73.0	2.7	
38.0							69.9	2.9			
40.0											
42.0											
44.0											
46.0											
48.0											
50.0											
55.0											
θ(°)	64〜83		65〜83		67〜83		68〜83		71〜83		
標準フック	9.4 t フック (430 t)										
索掛本数	1本掛け										

单位 (t)

[illegible]

单位 (t)

		1.7m+25.7m										
ジブ長さ オフセット	5°			15°		25°		40°			60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0												
8.0												
9.0												
10.0												
11.0												
12.0												
14.0												
16.0	80.0	5.6										
18.0	78.5	5.3										
20.0	76.9	4.9	80.2	4.0								
22.0	75.3	4.6	78.5	3.5								
24.0	73.7	4.3	77.0	3.3	80.0	2.7						
26.0	72.1	4.0	75.3	3.1	78.4	2.6						
28.0	70.5	3.8	73.7	3.0	76.8	2.5	80.3	1.9				
30.0	68.8	3.6	72.1	2.9	75.1	2.4	78.6	1.9				
32.0	67.1	3.3	70.4	2.7	73.5	2.3	76.8	1.8	79.6	1.4		
34.0	65.4	3.2	68.7	2.6	71.7	2.2	75.1	1.8	77.5	1.4		
36.0	63.6	3.0	66.9	2.5	70.0	2.1	73.2	1.8	75.3	1.4		
38.0			65.1	2.4	68.2	2.1	71.3	1.7	73.1	1.4		
40.0			63.2	2.3	66.3	2.0	69.4	1.7	70.8	1.4		
42.0					64.5	2.0	67.5	1.7				
44.0							65.4	1.7				
46.0												
48.0												
50.0												
55.0												
θ (°)	63～83		62～83		64～83		64～83			70～83		
標準フック	9.4 t フック (430 …)											
巻掛本数	1本掛け											

フルオートラフイングジブ

単位 (t)

45.4m ブーム										
ジブ長さ オフセット	1.7m+10.2m									
作業半径 (m)	5°		15°		25°		40°		60°	
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0	80.7	17.6								
12.0	79.8	17.0	81.4	12.8						
14.0	78.0	15.8	79.5	12.0	80.8	9.7				
16.0	76.1	14.8	77.7	11.5	79.0	9.4	80.7	7.5		
18.0	74.1	13.8	75.7	10.8	77.1	9.0	78.7	7.1	80.2	6.3
20.0	72.1	12.4	73.8	10.2	75.1	8.6	76.6	6.7	78.0	6.0
22.0	69.9	10.9	71.8	9.6	73.1	8.3	74.6	6.3	75.8	5.7
24.0	67.5	8.4	69.7	8.9	71.1	7.9	72.5	6.2	73.7	5.7
26.0	65.1	6.2	67.2	7.0	68.9	7.5	70.4	6.1	71.5	5.7
28.0	62.6	4.4	64.7	5.2	66.4	5.8	68.2	5.9	69.2	5.7
30.0					63.7	4.1	65.6	4.7		
32.0										
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
θ (°)	62〜83		64〜83		63〜83		64〜83		67〜83	
標準フック	25 t フック (730)									
巻掛本数	2本掛け									

ジブ長さ オフセット		1.7m+17.9m									
作業半径 (m)	5°		15°		25°		40°		60°		
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	
7.0											
8.0											
9.0											
10.0											
11.0											
12.0											
14.0											
16.0	78.9	8.5									
18.0	77.3	8.5	79.9	7.1							
20.0	75.7	8.0	78.2	6.3	80.5	5.1					
22.0	74.0	7.5	76.5	5.8	78.9	4.8					
24.0	72.3	7.0	74.8	5.5	77.2	4.6	79.9	3.7			
26.0	70.5	6.6	73.1	5.3	75.5	4.4	78.2	3.6			
28.0	68.8	6.3	71.4	5.1	73.8	4.3	76.4	3.5	78.0	3.0	
30.0	66.8	5.3	69.6	4.9	72.1	4.2	74.6	3.4	76.1	3.0	
32.0	64.6	4.0	67.8	4.7	70.3	4.1	72.8	3.3	74.0	2.9	
34.0			65.6	3.7	68.5	4.0	70.9	3.2	71.9	2.9	
36.0					66.2	3.3	69.0	3.2	69.7	2.9	
38.0											
40.0											
42.0											
44.0											
46.0											
48.0											
50.0											
55.0											
θ (°)	64〜83		64〜83		65〜83		67〜83		68〜83		
標準フック	9.4 t フック (430)										
巻掛本数	1本掛け										

1.7m+25.7m										
ジブ長さ オフセット 作業半径 (m)	5°		15°		25°		40°		60°	
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0	80.7	5.3								
18.0	79.4	5.3								
20.0	78.0	5.0	81.2	4.6						
22.0	76.5	4.7	79.6	3.8						
24.0	75.1	4.4	78.2	3.5	81.1	2.9				
26.0	73.6	4.1	76.6	3.2	79.5	2.5				
28.0	72.1	3.9	75.1	3.0	78.1	2.4				
30.0	70.6	3.7	73.6	2.8	76.6	2.3	79.6	1.8		
32.0	69.0	3.5	72.1	2.7	75.1	2.3	78.0	1.8		
34.0	67.4	3.3	70.5	2.6	73.6	2.2	76.4	1.7	79.8	1.4
36.0			69.0	2.5	72.0	2.1	74.8	1.7	78.0	1.3
38.0			67.4	2.5	70.4	2.1	73.1	1.7	76.1	1.3
40.0					68.8	2.0	71.4	1.7	74.3	1.3
42.0							69.6	1.6	72.4	1.3
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
θ (°)	66〜83		66〜83		68〜83		69〜83		72〜83	
標準フック	9.4 t フック (430)									
巻掛本数	1本掛け									

単位 (t)

50.0m ブーム										
ジブ長さ オフセット	1.7m+10.2m									
	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0	79.4	13.2	81.1	12.6						
16.0	77.8	13.2	79.4	11.7	80.6	9.6				
18.0	76.1	13.2	77.6	10.7	78.8	8.8	80.4	7.1		
20.0	74.2	12.0	75.7	9.5	77.0	8.0	78.6	6.5	79.5	5.6
22.0	72.3	10.7	73.9	8.9	75.1	7.5	76.7	6.2	77.6	5.5
24.0	70.1	8.3	72.1	8.3	73.3	7.0	74.9	6.0	75.7	5.5
26.0	67.8	6.2	70.0	7.0	71.5	6.9	73.1	5.9	73.8	5.4
28.0			67.6	5.1	69.3	5.8	71.2	5.8	71.8	5.3
30.0									69.7	5.1
32.0										
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
θ (°)	67〜83		66〜83		68〜83		69〜83		68〜83	
標準フック	25 t フック (730)									
巻掛本数	2本掛け									

1.7m+17.9m										
ジブ長さ オフセット 作業半径 (m)	5°		15°		25°		40°		60°	
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0	79.7	8.0								
18.0	78.3	8.0	81.4	7.1						
20.0	76.8	8.0	80.0	6.8						
22.0	75.4	8.0	78.5	6.5	80.2	5.2				
24.0	73.9	7.9	77.0	6.2	78.7	5.0	81.5	4.0		
26.0	72.3	7.4	75.5	5.9	77.2	4.8	79.9	3.9		
28.0	70.7	6.8	74.0	5.6	75.6	4.5	78.4	3.8	80.2	3.2
30.0	68.6	5.2	72.3	5.1	74.0	4.2	76.7	3.5	78.4	3.0
32.0			70.6	4.7	72.3	4.0	75.0	3.3	76.7	2.9
34.0					70.6	3.8	73.4	3.2	74.8	2.8
36.0							71.6	3.0	73.0	2.7
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
θ (°)	67〜83		69〜83		69〜83		70〜83		71〜83	
標準フック	9.4 t フック (430 t)									
索掛本数	1本掛け									

单位 (t)

ジブ長さ オフセット		1.7m+25.7m									
作業半径 (m)	5°		15°		25°		40°		60°		
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	
7.0											
8.0											
9.0											
10.0											
11.0											
12.0	80.8	5.6									
14.0	79.0	5.6									
16.0	77.2	5.6									
18.0	75.3	5.1	79.4	3.9							
20.0	73.3	4.7	77.5	3.6	81.4	2.9					
22.0	71.4	4.4	75.6	3.5	79.5	2.8					
24.0	69.4	4.0	73.6	3.2	77.5	2.6					
26.0	67.3	3.7	71.6	3.0	75.4	2.4	79.5	2.0			
28.0	65.2	3.5	69.6	2.8	73.5	2.4	77.4	2.0			
30.0			67.5	2.6	71.4	2.3	75.2	2.0	79.5	1.5	
32.0					69.2	2.2	72.8	1.9	76.9	1.5	
34.0					67.1	2.2	70.5	1.9	74.2	1.5	
36.0							68.0	1.9	71.3	1.4	
38.0											
40.0											
42.0											
44.0											
46.0											
48.0											
50.0											
55.0											
θ (°)	65〜83		67〜83		66〜83	(430°)	67〜83		71〜83		
標準フック	9.4 t フック (430°)										
牽掛本数	1本掛け										

单位 (t)

[illegible]

フルオートラフティングジブ

単位 (t)

45.4 _m ブーム										
ジブ長さ オフセット	1.7 _m +10.2 _m									
	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0	80.7	17.6								
12.0	79.8	17.0	81.4	12.8						
14.0	78.0	15.8	79.5	12.0	80.8	9.7				
16.0	75.8	12.3	77.7	11.5	79.0	9.4	80.7	7.5		
18.0	73.4	8.6	75.6	9.8	77.1	9.0	78.7	7.1	80.2	6.3
20.0					74.9	7.8	76.6	6.7	78.0	6.0
22.0							74.6	6.3	75.8	5.7
24.0									73.4	4.8
26.0									70.5	3.0
28.0									67.6	1.5
30.0										
32.0										
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
θ (°)	72~83		74~83		74~83		73~83		67~83	
標準フック	25 t フック (730)									
巻掛本数	2本掛け									

ジブ長さ オフセット	1.7m+17.9m									
作業半径 (m)	5°		15°		25°		40°		60°	
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0	78.9	8.5								
18.0	77.3	8.5	79.9	7.1						
20.0	75.7	8.0	78.2	6.3	80.5	5.1				
22.0			76.5	5.8	78.9	4.8				
24.0					77.2	4.6	79.9	3.7		
26.0							78.2	3.6		
28.0							76.4	3.5	78.0	3.0
30.0									76.1	3.0
32.0									74.0	2.9
34.0									71.2	1.8
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
θ(°)	74〜83		75〜83		76〜83		75〜83		71〜83	
標準フック	9.4 t フック (430)									
巻掛本数	1本掛け									

1.7m+25.7m										
ジブ長さ オフセット 作業半径 (m)	5°		15°		25°		40°		60°	
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0	80.7	5.3								
18.0	79.4	5.3								
20.0	78.0	5.0	81.2	4.6						
22.0	76.5	4.7	79.6	3.8						
24.0	75.1	4.4	78.2	3.5	81.1	2.9				
26.0			76.6	3.2	79.5	2.5				
28.0					78.1	2.4				
30.0							79.6	1.8		
32.0							78.0	1.8		
34.0									79.8	1.4
36.0									78.0	1.3
38.0									76.1	1.3
40.0									74.3	1.3
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
θ(°)	74~83		76~83		77~83		77~83		74~83	
標準フック	9.4 t フック (430)									
巻掛本数	1本掛け									

単位 (t)

50.0m ブーム										
ジブ長さ オフセット	1.7m+10.2m									
	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0	79.4	13.2	81.1	12.6						
16.0	77.5	12.2	79.4	11.7	80.6	9.6				
18.0			77.4	9.7	78.8	8.8	80.4	7.1		
20.0							78.6	6.5	79.5	5.6
22.0									77.6	5.5
24.0									75.5	4.9
26.0									72.9	3.1
28.0									70.2	1.6
30.0										
32.0										
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
θ (°)	76〜83		76〜83		77〜83		77〜83		70〜83	
標準フック	25 t フック (730)									
巻掛本数	2本掛け									

1.7m+17.9m										
ジブ長さ オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0	79.9	8.0								
18.0	78.5	8.0	81.4	7.1						
20.0	77.2	8.0	80.0	6.8						
22.0			78.5	6.5	80.2	5.2				
24.0					78.7	5.0	81.5	4.0		
26.0							79.9	3.9		
28.0									80.2	3.2
30.0									78.4	3.0
32.0									76.7	2.9
34.0									74.1	1.8
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
θ(°)	76〜83		77〜83		77〜83		78〜83		73〜83	
標準フック	9.4 t フック (430)									
巻掛本数	1本掛け									

1.7m+25.7m						
ジブ長さ オフセット 作業半径 (m)	5°		15°		25°	
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0						
8.0						
9.0						
10.0						
11.0						
12.0						
14.0						
16.0						
18.0	80.4	5.0				
20.0	79.2	5.0				
22.0	77.9	5.0	81.2	4.7		
24.0			79.8	4.4		
26.0					81.0	3.4
28.0					79.6	3.0
30.0						
32.0						
34.0						
36.0						
38.0						
40.0						
42.0						
44.0						
46.0						
48.0						
50.0						
55.0						
θ(°)	77〜83		78〜83		78〜83	
標準フック 巻掛本数	9.4 t フック (430 …) 1本掛け					